

Den som önskar att göra en byggnation av ett staket som tillhör en lägenhet på bottenvåningen, skall inkomma med en skriftlig förfrågan till styrelsen. Till en förfrågan skall det bifogas en enkel ritning. Styrelsen reserverar sig för undantag från dessa regler. Men grundregeln är att ett staket som uppfyller nedanstående regler kommer att godkännas.

Regler:

- Val av trä och färg skall vara samma som de som ursprungligen användes för altanen vid lägenhetens uppförande.
- Trä skall vara tryckimpregnerat virke. Staketets utseende skall vara densamma som altanens räcke har i dag. Undantaget är den överliggande delen som inte ska vara med. Detta för att försvåra för barn att klättra över staketet.
- Staketets höjd får vara max. 80 cm.
- Ingen del av staketet får sträcka sig utanför den del av marken som får utnyttjas av lägenhetsinnehavaren, d.v.s. till befintlig häck eller om sådan ej finns till max. 4,0 m utanför den till lägenheten hörande husväggen, längs den sida av lägenheten där altandörren är lokaliserad.
- Inga förankringar eller andra ingrepp får göras i byggnadens grund.
- Grävning får ej ske i gruset närmast husväggen.
- Staketet får ej blockera stuprör och annan vattenevakuering från huset.
- Staketet får ej vara närmare än 35 cm från gavel, för att lämna plats för stuprör.
- Staketet får ej blockera användningen av vattenutkast för lägenheten eller närmaste granne.

- Staketet skall förses med ut-/ingång för att möjliggöra evakuering vid fara eller för att räddningstjänsten skall få åtkomst till lägenheten. Grind rekommenderas och skall då vara minst 1 meter bred.
- All mark inom staketet skall underhållas av lägenhetsinnehavaren.